

## APLICACIONES

- Paredes interiores
- Exteriores (incluso zonas de congelación y descongelación)
- Piscinas (excepto zonas de congelación y descongelación)
- Duchas (incluso de vapor)
- Mostradores/encimeras y pisos de uso ligero

Esta no es una guía de instalación paso a paso, sino precauciones general y consejos sobre cómo instalar y cuidar su loseta. Seleccionar instaladores para nuestros productos con gran consideración y cuidado, ya que la instalación adecuada es fundamental. Instalación constituye aceptación.

## CARACTERÍSTICAS ARTESANALES

Dakota es una baldosa artesanal y es de esperarse variaciones en color, grosor y tamaño. La fórmula de arcilla incluye un poco de material reciclado (incluyendo tejas) e irregularidades superficiales son características naturales de Dakota. Los colores, la textura del borde y el grosor tendrán una variación natural debido a las características inherentes de esta fórmula de arcilla. Una vez instalado, la belleza de este azulejo artesanal se ve reforzada por tal variación.

## ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Todos los azulejos deberán ser puestos y mirados antes de ser instalados para que sean configurados de forma a permitir la mezcla de la gama de colores.

## INSTALACIÓN

- Instalar baldosas de cerámica según las normas de la industria y consulte siempre la versión más actualizada del Tile Council of North America (TCNA).
- Las juntas de movimiento son esenciales para el éxito de las instalaciones de baldosas. Siga las recomendaciones sobre las juntas de movimiento EJ 171 en el manual más reciente de TCNA ““Handbook for Ceramic Tile Installation””
- Use una hoja de azulejo para cortar, no una hoja de piedra o de tabique grueso.

## LECHADA

- Lechadas oscuras deben de ser probados en un azulejo antes de la instalación.
- Para colores opacos, siempre selle previamente el azulejo antes de la lechada caso use una lechada contrastante.
- La superficie natural de Dakota puede acumular lechada durante el proceso de aplicación de lechada. Continuamente limpie la superficie con un paño limpio y húmedo o esponjas hidrófilas propias para azulejos. Una vez que lo haya configurado, use un paño seco y suave para pulir la neblina y los restos de lechada restantes.
- Las juntas de lechada deben sellarse después de la instalación y periódicamente según sea necesario.
- Use un limpiador de PH neutro y evitar cualquier limpiador cítrico o abrasivo.

## DUCHAS

- Recomendamos el uso de sistemas de ducha pre moldeados a prueba de agua (como Schluter Kerdi-Shower-Kit, Laticrete Hydro Ban o productos similares) o uno de los métodos TCNA que requieren un espacio y sellador flexible entre el lecho de mortero y el sustrato de la pared de la ducha.

## NOTA SOBRE BAÑOS DE VAPOR

- Debido a su ambiente de humedad único, Baños de vapor requieren métodos de instalación específicos. Seguir TCNA direcciones para la instalación de Baños de vapor y siempre consulte la versión más actual del TCNA “Handbook para Ceramica, Instalación de azulejos.
- Al instalar esmaltes brillantes y mate en Baños de vapor También recomendamos sellar la parte superior y los lados después del fraguado, pero antes de aplicar la lechada. Se debe aplicar una segunda capa de sellador, aplicado una vez que la lechada haya fraguado. Esto ayudará a evitar la penetración de agua y decoloración de las baldosas. Además te recomendamos sellar juntas de lechada o usar una lechada resistente al agua para ayudar a mitigar la absorción de humedad en la loseta. Siga recomendaciones la lechada del fabricante para volver a sellar periódicamente. **Nota: el entorno de humedad único de una Baño de vapor no se recomienda para los esmaltes crujientes en estas colecciones.**

Continúa en la próxima página...

## LIMPIEZA & MANTENIMIENTO

- Para la limpieza diaria, utilice un jabón lavavajillas suave con agua o un limpiador de ph neutro hecho para baldosas
- Evite los productos químicos agresivos (como el ácido fosfórico, vinagre, zumo de limón, etc.)
- Utilice un paño o una esponja no abrasivos para limpiar.
- Para cualquier producto de limpieza, siempre pruebe con un área poco visible primero para asegurarse de que no afecte el esmalte del azulejo
- Limpiar cualquier derrame o mancha inmediatamente sin permitir que se sequen
- Las líneas de lechada se pueden limpiar con agua tibia y suave. cepillo de limpieza de cerdas
- Aspire las baldosas del piso con regularidad para eliminar la suciedad y otros partículas de suciedad
- Resellado periódico cada 6 meses según el uso y la aplicación es muy recomendable

## **¡IMPORTANTE!**

Recomendamos el corte mojado o el método de marcar y partir durante el proceso de instalación. No corte en seco con herramientas eléctricas durante el proceso de instalación. Las técnicas de instalación inadecuadas pueden exponer al instalador a polvo potencialmente dañino.